

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : CERAMICHE CCV CASTELVETRO SPA
S.S 569 nr 173
IT - 41014 SOLIGNANO NUOVO DI CASTELVETRO - ITALIE

Usine : IT - 41014 SOLIGNANO NUOVO DI CASTELVETRO - ITALIE
847

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC F+ - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°847-F-0.2/20 du 04 mars 2021.

Cette décision se substitue à la décision n°847-F-0.1/20 du 01 mars 2021.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

L'option F+ concerne les carreaux céramiques visant exclusivement la mise en oeuvre sur plot.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance au choc répété
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 7 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président


Edwige PARISEL

Annexe du Certificat - Décision n°847-F-0.2/20 du 04 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CARWOOD**

Particularité : **Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié	CAR 5	Bois clair	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	CAR 6	Bois gris	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	CAR 13	Bois clair	U3S P3 E3 C2

GAMME : **OUTFIT 2.0**

Série commerciale : **ABSOLUTE**

Particularité : **Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 800	20	Rectifié	XAU48R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XAU48R2	Beige	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XAU48R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XAU48R77	Titanio	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAU60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAU60R2	Beige	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAU60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAU60R77	Titanio	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XAU80R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XAU80R2	Beige	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XAU80R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XAU80R77	Titanio	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°847-F-0.2/20 du 04 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **OUTFIT 2.0**

Série commerciale : **AEQUA**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié	XAQ42R1	Nix	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XAQ42R2	Silva	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XAQ42R4	Cirrus	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XAQ42R6	Castor	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XAQ42R8	Tur	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAQ60R1	Nix	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAQ60R2	Silva	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAQ60R4	Cirrus	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAQ60R6	Castor	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAQ60R8	Tur	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : **ALWAYS**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 800	20	Rectifié	XAW48R8	Corda	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XAW48R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XAW48R2	Beige	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XAW48R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAW60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAW60R2	Beige	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAW60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XAW60R8	Corda	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XAW62R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XAW62R2	Beige	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XAW62R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XAW80R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XAW80R2	Beige	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XAW80R4	Corda	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XAW80R4	Grigio	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°847-F-0.2/20 du 04 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **OUTFIT 2.0**

Série commerciale : **DECK**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié	XDK42R1	White	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XDK42R2	Ivory	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XDK42R4	Light grey	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XDK42R6	Muddy	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XDK42R8	Brown	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : **FUSION**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 800	20	Rectifié	XFU48R4	Cemento	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XFU48R6	Tortora	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XFU48R77	Piombo	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XFU60R4	Cemento	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XFU60R6	Tortora	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XFU60R77	Piombo	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XFU80R4	Cemento	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XFU80R6	Tortora	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XFU80R77	Piombo	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°847-F-0.2/20 du 04 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **OUTFIT 2.0**

Série commerciale : **KONKRETE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié	XK060R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XK060R2	Beige	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XK060R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XK060R44	Cenere	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XK062R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XK062R2	Beige	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XK062R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XK062R44	Cenere	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : **LAND**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 800	20	Rectifié	XLD48R1	White	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XLD48R2	Ivory	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XLD48R4	Light grey	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XLD48R6	Muddy	U3S P3 E3 C2
400 x 800	20	Rectifié	XLD48R8	Brown	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XLD60R1	White	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XLD60R2	Ivory	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XLD60R4	Light grey	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XLD60R6	Muddy	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XLD60R8	Brown	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XLD80R1	White	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XLD80R2	Ivory	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XLD80R4	Light grey	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XLD80R6	Muddy	U3S P3 E3 C2
800 x 800	20	Rectifié	XLD80R8	Brown	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°847-F-0.2/20 du 04 mars 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **OUTFIT 2.0**

Série commerciale : **QUARTZ**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié	XQR60R1	White	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XQR60R2	Gold	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XQR60R4	Silver	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XQR62R1	White	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XQR62R2	Gold	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XQR62R4	Silver	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : **RUSTIC**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié	XRT42R1	White	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XRT42R2	Sand	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XRT42R22	Beige	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XRT42R4	Grey	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XRT42R44	Taupe	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié	XRT42R8	Nut	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : **SLATE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié	XSL60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XSL60R44	Piombo	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XSL62R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XSL62R44	Piombo	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°847-F-0.2/20 du 04 mars 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** OUTFIT 2.0**Série commerciale :** WALS**Particularité :** Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié	XWL60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XWL60R2	Beige	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié	XWL60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XWL62R1	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XWL62R2	Beige	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié	XWL62R4	Grigio	U3S P3 E3 C2